

Technische Daten	MTB	MTM	Oettinger	Rothe	Serie
Motor	R4				R4
Aufladung/Ladedruck	Turbo/1,35 bar	Turbo/1,35 bar	Turbo/1,4 bar	Turbo/1,4 bar	Turbo/1,2 bar
Einbaulage	vorn quer				vorn quer
Ventile/Nockenwellen	4 pro Zylinder/2				4 pro Zylinder/2
Hubraum	1984 cm ³				1984 cm ³
Bohrung x Hub	82,5 x 92,8 mm				82,5 x 92,8 mm
Verdichtung	9,3:1				9,3:1
kW (PS) bei 1/min	265 (360)/6300-6600	265 (360)/5500-6200	265 (360)/5500-6200	265 (360)/6500	221 (300)/5500-6200
Literleistung	181 PS/l	181 PS/l	181 PS/l	181 PS/l	151 PS/l
Nm bei 1/min	457/2800-5000	450/1800-5500	470/1800-5400	460/1700-5500	380/1800-5500
Antriebsart	Allrad				Allrad
Getriebe	6-Gang-Doppelkupplung	6-Gang-Doppelkupplung	6-Gang manuell	6-Gang-Doppelkupplung	6-Gang manuell
Bremsen vorn	340 mm/innenbelüftet	380 mm/innenbel./gelocht	370 mm/innenbel./gelocht	370 mm/innenbel./geschlitzt	340 mm/innenbelüftet
Bremsen hinten	310 mm/innenbelüftet				310 mm/innenbelüftet
Bremsenart	Stahl				Stahl
Radgröße	8,5 x 19	8,5 x 19	9,5 x 18	9 x 18	8 x 19
Reifengröße	235/35 ZR 19	235/35 ZR 19	245/40 R 18	235/40 R 18	235/35 R 19
Reifentyp	Dunlop Sport Maxx Race	Michelin Pilot Sport Cup 2	Dunlop Direzza 03G	Dunlop Direzza 03G	Bridgestone Potenza RE050A
Länge/Breite/Höhe	4276/1790/1411 mm	4276/1790/1430 mm	4276/1790/1411 mm	4276/1790/1430 mm	4276/1790/1436 mm
Radstand	2632 mm				2632
Tankvolumen	55 l				55 l
Kofferraumvolumen	343-1233				343-1233

Messwerte

Beschleunigung					
0- 50 km/h	1,7 s	1,6 s	1,5 s	1,6 s	1,7 s
0-100 km/h	4,3 s	4,2 s	4,6 s	4,1 s	5,3 s
0-130 km/h	6,7 s	6,6 s	7,2 s	6,3 s	8,4 s
0-160 km/h	9,8 s	9,6 s	10,1 s	9,3 s	12,0 s
0-200 km/h	16,1 s	15,6 s	16,3 s	15,1 s	19,7 s
0-402,34 m (Viertelmeile)	12,58 s	12,46 s	12,79 s	12,36 s	13,46 s
Elastizität					
60-100 km/h im 4. Gang	3,6 s	3,5 s	3,4 s	3,4 s	4,0 s
80-120 km/h im 5. Gang	4,8 s	4,6 s	4,6 s	4,5 s	5,4 s
80-120 km/h im 6. Gang	6,4 s	6,5 s	5,8 s	6,1 s	6,8 s
Bremsweg					
100-0 km/h kalt (Verz.)	34,7 m (11,1 m/s ²)	34,2 m (11,3 m/s ²)	33,3 m (11,6 m/s ²)	32,6 m (11,8 m/s ²)	35,4 m (10,9 m/s ²)
100-0 km/h warm (Verz.)	33,8 m (11,4 m/s ²)	32,9 m (11,7 m/s ²)	33,2 m (11,6 m/s ²)	31,9 m (12,1 m/s ²)	34,4 m (11,2 m/s ²)
200-0 km/h warm (Verz.)	133,7 m (11,5 m/s ²)	131,5 m (11,7 m/s ²)	127,1 m (12,1 m/s ²)	129,2 m (11,9 m/s ²)	139,4 m (11,1 m/s ²)
Testverbrauch					
Ø auf 100 km	10,4 l Super Plus	10,2 l Super Plus	10,4 l Super Plus	10,9 l Super Plus	10,3 l Super Plus
Reichweite	530 km	540 km	530 km	500 km	530 km
Leergewicht/Zuladung	1519/461 kg	1515/465 kg	1512/448 kg	1510/470 kg	1483/477 kg
Gewichtsverteilung VA/HA	60/40 %	60/40 %	58/42 %	60/40 %	59/41 %
Leistungsgewicht	4,2 kg/PS	4,2 kg/PS	4,2 kg/PS	4,2 kg/PS	4,9 kg/PS

Höchstgeschwindigkeit

Herstellerangabe	250 km/h (abgeregelt)				250 km/h (abgeregelt)
------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Preise (Euro inkl. MwSt.)

Grundpreis	41 150 Euro	41 150 Euro	39 225 Euro	41 150 Euro	39 225
Tuning					
Leistungssteigerung	2078 (inkl. Downpipe)	2056	2230	2298 (inkl. Airbox)	-
Abgasanlage	1289	2875	1060	2499	Serie
Radsatz	2699	3199	3690	3499	1000
Fahrwerk	1140 (Federn & Stabis)	2339	4239	3635	1000 (adaptiv)
Bremse	Serie	5482	3515	3599	Serie
Exterieur	kostenlos (Folierung)	714 (Folierung)	4840 (Bodykit)	1548 (Kotflügel vorn)	Serie
Gesamtpreis	48 955 Euro	57 815 Euro	58 799 Euro	58 228 Euro	41 225 Euro